

Smontagomme universale per camion, movimento terra e agricoltura.

Universal tyre changer for trucks, agriculture and earth moving wheels.

Riduttore.

Heavy-duty Gear Box.

Mandrino autocentrante per ruote 14-46" (56" optional).

Locking system for wheels 14-46" (56" optional).

Utensile universale automatico nella rotazione.

Double-sided tool.

Consolle comandi idraulici.

Hdraulic control console.

Braccio portautensile automatico.

Twin-tool head for tubeless or normal tires.

MISURE / MEASURES

- Dimensioni / Dimensions
mm 2210÷2850 x 1840÷2050 x 970÷1900h
- Imballo / Packing
mm 2270 x 1900 x 1110h
- Peso lordo / gross weight: 1245 kg
Peso netto / net weight: 1025 kg

RGU566E

RGU566E è un'unità professionale, super automatica progettata per i negozi di servizio pneumatico con carico di lavoro pesante per ruote camion fino a 46" commerciale / agricoltura / movimento terra, dotata di un sistema di controllo automatico del movimento.

RGU566E is a professional unit, super-automatic designed for tire service shops with heavy work load of commercial / agriculture / earth-moving wheels up to 46" (56" optionally).

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Per ruote da / Locking range	14" - 46" (56" optional)
• Peso max ruota / Max wheel weight	1800 kg
• Diametro max ruota / Max wheel diameter	2400 mm
• Larghezza max ruota / Max wheel width	1300 mm
• Motore centralina idraulica / Hydraulic pump motor	1,8 kW 400V 3ph
• Motore mandrino / Gearbox motor	1,85 - 2,5 kw 400V 3ph
• Pressione d'esercizio / Operating pressure	0 ÷ 130 bar
• Forza stallonatore dall'esterno / Bead breaker force inside	2690 kg
• Livello rumorosità in condizione di lavoro / Noise level in working condition	< 70 dbA